

Sulle laser HP o che hanno emulazione HP (sostanzialmente tutte le laser) spesso le stampe a 198 caratteri per riga, in formato compresso, vengono "tagliate" dall'AS400, nel senso che non tutte le scritte rientrano nell'area di stampa. Per risolvere il problema occorre seguire o seguenti passaggi:

Digitare il comando RTVWSCST e premere F4

Nel tipo unità digitare ***TRANSFORM** e dare invio.

Compare la seguente videata, da compilare come indicato

```
-----
                          Reperimento origine WSCST (RTVWSCST)

Immettere le scelte e premere Invio.

Tipo unità . . . . . > *TRANSFORM
Tipo e modello fabbrica . . . . *hp4
Membro origine . . . . . hp4_198
File origine . . . . . QXTSRC
  Libreria . . . . . qgpl
Testo 'descrizione' . . . . . Stampante a 198 caratteri
-----
```

Digitare il comando STRPDM e scegliere opzione 3 (invio)

Compare la seguente videata, da compilare come indicato

```
-----
                          Specifica dei membri da gestire

Immettere le scelte e premere Invio.

File . . . . . QXTSRC      Nome, F4 per elenco
  Libreria. . . . . QGPL      *LIBL, *CURLIB, nome
Membro:
  Nome . . . . . *ALL      *ALL, nome, *generico*
  Tipo . . . . . *ALL      *ALL, tipo, *generico*,
-----
```

Modifica del membro

Dalla lista dei membri mettere opzione 2 sul membro HP4_198

Il cursore lampeggia sulla riga SEU==>

Digitare CPICOR e premere SHIFT+F4

In corrispondenza di:

```
0119.00 :CPICOR
0120.00  CPI=15
0121.00  ASCIIFNT= 255
0122.00  FNTWTH= 84
```

modificare le scritte sovrascrivendo i nuovi valori come qui indicato

```
0119.00 :CPICOR
0120.00  CPI=15
0121.00  ASCIIFNT= 281
0122.00  FNTWTH= 72
```

Premere F3 e salvare il membro digitando Y nel primo campo e dando invio.

Creazione WSCST

Sulla riga comandi digitare il comando CRTWSCST e premere F4
Compilare la videata come indicato:

```
-----  
                          Creazione WSCST (CRTWSCST)  
  
Immettere le scelte e premere Invio.  
  
Nome WSCST . . . . . > HP4_198      Nome  
  Libreria . . . . . >   QGPL      Nome, *CURLIB  
Membro origine . . . . . *WSCST      Nome, *WSCST  
Testo 'descrizione' . . . . . *SRCMBRTXT  
-----
```

Fare F10 e compilare la restante parte come qui indicato:

```
-----  
                          Parametri aggiuntivi  
  
File origine . . . . . > QXTSRC      Nome  
  Libreria . . . . . >   QGPL      Nome, *CURLIB  
-----
```

Impostazione sulla sessione stampante

Cliccare a fondo videata di windows sulla sessione stampante
selezionare il menu COMUNICAZIONI - CONFIGURA
e premere il bottone IMPOSTAZIONE... (AVANZATO... se WINDOWS)
Apparira' una nuova finestra nella quale bisognera' mettere una X
sull'opzione Conversione dati di stampa in ASCII sull'AS/400

e impostare i seguenti parametri:

Modello stampante : Altre stampanti
Cassetto della carta 1 : A4 (21 x 29,7 cm)
Cassetto della carta 2 : Nessuno
Casella di aliment. buste : Nessuno

Oggetto di personaliz. : HP4_198
Libreria : QGPL

Premere il bottone di OK riapparira' la schermata precedente,
premere di nuovo OK
Apparira' il messaggio PCSCC041, rispondere OK

Il device tornera' in linea
Riprovare la stampa.